

# CELLULE DE REFROIDISSEMENT A CHARIOT DE FOUR

## FICHE TECHNIQUE

### WTBC70 CARACTERISTIQUES

#### WTBC70

Dimensions (mm)	Extérieures	Intérieures
Largeur	990	531
Profondeur	882	740
Hauteur	2300	1465
Hauteur porte		1504
<b>Capacité</b>		
Capacité (kg)		70



### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Conçue pour recevoir des échelles Rational ou Lainox GN 1/1
- Refroidissement jusqu'à 70kg d'une température de +90°C à +3°C en 90min
- Guides réglables pour accepter les chariots de fours
- Construction en Inox Alimentaire
- Système de ventilation Air Smart pour un refroidissement homogène
- Contrôleur simple d'utilisation (WEB)
- Sonde à coeur
- Conçue pour fonctionner efficacement jusqu'à 43°C d'ambiance
- Fermeture automatique de la porte
- Isolation polyuréthane à haute densité
- Accès technique aisé
- Dégivrage automatique à la fin de chaque cycle de refroidissement ou toutes les 6 heures en mode stockage
- Changement automatique en mode stockage à 3°C en fin de chaque cycle de refroidissement
- Résistances de dégivrage optimisées
- Ventilation très efficace et une surface d'évaporation large
- Panneaux amovibles autour du système frigorifique pour un accès aisé, pour la maintenance et pour le nettoyage
- Peut être raccordée à un système de surveillance avec une liaison RS485 Modbus 1 ASCII
- La cellule WTBC70 doit être raccordée à une vidange avec une tube flexible 19 Ø int. de 3m fournie séparément. Consulter la notice pour plus d'information.

### OPTIONS

- Arrière en Inox
- Système frigorifique à distance (Note : Alimentation triphasée pour le groupe)



# CELLULE DE REFROIDISSEMENT A CHARIOT DE FOUR FICHE TECHNIQUE

Cellule de refroidissement à chariot four	WTBC70	WTBC70R
Température (°C)	+90°C à +3°C en 90 min	+90°C à +3°C en 90 min
Tension de Raccordement	400V/50Hz/3Ph	230V/50Hz/1Ph
Fusible (Ampères)	16	13
Dégivrage	Automatique	Automatique
Poids net	255kg	163kg

## Informations électriques - Réfrigérant HFC

Réfrigérant	R452a	R452a
Intensité (A) mise en route	60	1.9
Intensité (A) fonctionnement	8.7	1.2
Phase	3	1
Dégagement calorifique (W) *	8412	groupe frigorifique non fourni

## Accessoires

Sonde à coeur (fournie)	1	1
Chariot de four Lainox NKS 201 (non fourni)	1	1
Chariot de four Rational 201 (non fourni)	1	1

## Chariot de Four Rational Modèle 201

20 Niveaux - 60.21.054

15 Niveaux - 60.21.156

16 Niveaux - 60.21.172

20 Niveaux - 60.21.331

## NOTES IMPORTANTES:

\*Dégagement calorifique à -10°C d'évaporation et 32°C ambiance.

La mise en place de tout meuble nécessite une ventilation idoine et idéalement sous une hotte de ventilation. Laisser un espace libre de 500mm au-dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Williams Silver Frost  
2 rue Conventionnel Huguot  
23000 GUERET  
France

T +33 5 55 52 27 88  
F +33 5 55 62 10 61  
E info@williams-refrigeration.fr  
W www.williams-refrigeration.fr

